Versione del regolamento **1-0** Valevole dal **15.05.2019**	Classificazione di riservatezza **interno** Titolare **I-AT-SAZ-ATS** Processi interessati **B02, B03, C02, D01** Lingue disponibili **DE, FR, IT**

Divisioni interessate	**Infrastruttura**
Destinatari specifici / Distribuzione	**B14.4A**
Sostituisce	**BA-STW J73a del 22.6.2005**
Attribuzione	**DE Oferr, R RTE 25021**

Piano d'impiego per dispositivi d'annuncio di binario libero

Indice

1. Introduzione 2
1.1 Obiettivi 2
1.2 Campo d'applicazione 2
1.3 Spiegazione dei termini 2
1.4 Abbreviazioni 3
1.5 Documenti preposti e connessi 4
1.6 Referenze 4

2. Principi fondamentali 5
2.1 Contaassi 5
2.2 Circuiti della corrente di binario 5

3. Fattori d'influenza tecnici e d'esercizio 6

4. Confronto diretto: circuito della corrente di binario ⇔ contaassi 8
4.1 Pregi dei circuiti della corrente di binario dotati di giunti isolati 8
4.2 Pregi dei contaassi 8

5. Scelta del dispositivo di annuncio di binario libero in relazione alle specificità locali 9
5.1 Sostituzione del circuito della corrente di binario con il contaassi 9
5.2 Strategia d'impiego del punto di conta ridondante 9
5.3 Alimentazione di corrente 9
5.4 Albero decisionale per ogni sezione d'annuncio di binario libero: 10
5.5 Chiarimenti riguardo all'albero decisionale 11

6. Informazioni sui dispositivi di annuncio di binario libero 13

Elenco delle modifiche

Versione	Capitolo	Modifiche
1-0	tutti	Prima edizione, in sostituzione di BA-STW J73a del 22.6.2005

 © FFS